



全千兆8+2 PoE交换机 规格书



产品概述

该款PoE交换机具有10个10/100/1000Base-T以太网端口，其中1-8口支持IEEE802.3 af/at以太网供电标准PoE供电，单端口支持最大30W供电，整机可提供最大120W的PoE输出功率；该交换机作为PoE供电设备，能自动检测受电设备是否支持PoE供电，仅会给符合标准的受电设备供电，可有效防止损坏非PoE受电设备，是酒店、商店、超市、家庭住宅及中小型企业视频监控组网的理想选择。

产品特定

- 8个10/100/1000Base-T PoE 网口，2个10/100/1000Base-T 上联网口；
- 8个支持 IEEE802.3 af/at 以太网供电标准 RJ45 端口，单口最大输出功率 30W ；
- 所有端口均支持 10/100/1000Mbps 速率自适应、半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；
- 可选配网口支持 6KV 共模/4KV 差模的浪涌防护功能；
- 支持桌面式、壁 挂式安装；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- 采用金属外壳、内置电源设计，散热优良，保证产品长时间稳定运行。

产品规格

协议	标准	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.1W Spanning Tree IEEE 802.3x flow control
网口特性	接口类型	1×8 RJ45，1×2 RJ45
	传输速率	10/100/1000Mbps 自适应
	传输距离	10Base-T: ≤250m (CAT3,4,5 UTP) 100Base-TX: ≤100m (CAT3,4,5 UTP) 1000Base-T: ≤100m (CAT3,4,5 UTP)
交换性能	转发方式	存储转发 (全线速)
	传输模式	全双工/半双工自适应
	MAC 地址表	2K
	缓存空间	1Mb
	巨型帧	9216b
	包转发率	14.88Mpps@64byte
背板带宽	20G (无阻塞)	
LED 指示灯	电源指示灯	Power, 绿色
	Link/Act 指示灯	蓝色，每个网口各 1 个
	1000M 指示灯	蓝色，上联口 9 和 10 各 1 个
	PoE 指示灯	蓝色，8 个 PoE 口各 1 个
电源特性	输入电压	AC100~240V，50Hz
	设备功耗	待机功耗：≤3W；整机功耗：≤120W
	POE 供电电芯	1/2+，3/6-
	单口最大功率	≤30W
环境条件	工作温度	-20°C ~ 60°C
	储存温度	-40°C ~ 85°C
	相对湿度	5% ~ 95%无凝结
	散热方式	自然散热
物理特性	外观尺寸	201×140×44mm
	设备重量	净重 0.8kg，毛重 1.0kg